



QUADCO

22SC

22SC

22SC

OS MODELOS “SC” SÃO FEITOS PARA ACUMULAÇÃO EFICIENTE COM O DESIGN “FOUR ARMS UP” E TORRE ESTENDIDA PARA ALAVANCAGEM SUPERIOR AO MANUSEAR MADEIRA ALTA.

A ACUMULAÇÃO É RÁPIDA E FÁCIL COM UM CILINDRO EM CONJUNTO DOS BRAÇOS E UMA BARRA DE DISTRIBUIÇÃO PARA SERVIÇO PESADO.

Log Max

SOUTHSTAR

QUADCO
GROUP



 CONFIGURAÇÕES STANDARD	 MEDIDAS
ROTAÇÃO 40° GRAUS (TORQUE MÉDIO)	2.783 Kg
ROTAÇÃO 360° GRAUS (TORQUE MÉDIO)	3.019 Kg
NÚMERO DE MOTORES	1 - REXROTH
ALTURA	2.946 mm
COMPRIMENTO HORIZONTAL	1.562 mm
ABERTURA MÁXIMA DAS FACAS	1.181 mm
ÁREA DE ACÚMULO	0,51 m ²
NÚMERO DE DENTES	22
CAPACIDADE DE CORTE	546 mm
VELOCIDADE NOMINAL DO DISCO	1.200 RPM
MÁQUINA BASE	MÍNIMO RECOMENDADO 30T
PRESSÃO MÁXIMA	345 BAR
FLUXO @ PRESSÃO	121-167 LPM / 276-345 BAR



Log Max

SOUTHSTAR

QUADCO
GROUP